

## CYS 0600 Serisi (6W)

- \* Priz Tipi Power Supply 2 Pim Euro Tip
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- \* Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- \* Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- \* Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- \* 2 yıl garanti



### Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 0603	CYS 0605	CYS 0606	CYS 0609	CYS 0612
DC Çıkış Voltajı	3,2V	5,0V	6,0V	9,0V	12,0V
Çıkış Akımı (max.)	1,2A	1,0A	0,8A	0,7A	0,5A
Çıkış Gücü	6W	6W	6W	6W	6W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-	-	-	-
Voltaj Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,1	5,5 x 2,5 / USB	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,10A/176VAC - 0,08A/230VA				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Verimi	76%	78%	78%	80%	80%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	45*23*20mm				
Ölçüleri (L*W*H)	53*28*30mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	77*72*30mm				
Net Ağırlığı	0,085kg				

### Mekanik ölçüler

