

CYS 1200 Serisi (12W)

- * Priz Tipi Power Supply 2 Pim Euro Tip
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 1203	CYS 1205	CYS 1206	CYS 1207	CYS 1208	CYS 1209	CYS 1212
DC Çıkış Voltajı	3,2V	5,0V	6,0V	7,5V	8,4V	9,0V	12,0V
Çıkış Akımı (max.)	2,0A	2,0A	1,8A	1,6A	1,2A	1,2A	1,0A
Çıkış Gücü	12W	12W	12W	12W	12W	12W	12W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-	-	-	-	-	-
Voltaj Toleransı	±10%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Yük Regülasyonu	± 10%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,5 USB	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)						
Max. Giriş Akımı	0,18A/176VAC - 0,15A/230VA						
Kalkış (inrush) akımı	<12A						
Verimi	76%	78%	80%	80%	82%	82%	82%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama						
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120						
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)						
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH						
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH						
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)						
PCB Ölçüleri (L*W*H)	63*36*20mm						
Ölçüleri (L*W*H)	73*29*42mm						
Paket Ölçüleri (L*W*H)	98*75*62mm						
Net Ağırlığı	0,110kg						

Mekanik ölçüler

