

YGS 500 Serisi (500W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110 ~ 240Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Hava Dolaşımli Soğutma, Alüminyum Dış Gövde
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<3,0W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 500-12	YGS 500-24		
DC Çıkış Voltajı	12V	24V		
Çıkış Akımı (max.)	41,0A	20,5A		
Çıkış Gücü	500W	500W		
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	10,8 - 13,8V	20 - 26,5V		
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 2,0%		
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 3,0%		
Verimi	84%	86%		
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	6,2A / 176VAC - 5,0A / 230VAC			
AC Girişi	Vidalı Terminal			
DC Çıkış	Vidalı Terminal			
Kalkış (inrush) akımı	<150A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	EN60950-1			
Ölçüleri (L*W*H)	240*124*65mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	245*130*73mm			
Net Ağırlığı	1,500kg			

Mekanik ölçüler

