

YGS 12 P Serisi (12W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 ~ 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,3W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 12-5 P	YGS 12-12 P	YGS 12-24 P		
DC Çıkış Voltajı	5,0V	12V	24V		
Çıkış Akımı (max.)	2,0A	1,0A	0,5A		
Çıkış Gücü	10W	12W	12W		
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	4,5 ~ 6,2V	11 ~ 13V	23 ~ 25V		
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%		
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%		
Verimi	78%	80%	80%		
AC Girişi	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0.18A/176VAC - 0.15A/230VA				
AC Girişi	Terminal				
DC Çıkış	Terminal				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	90*35*22mm				
Ölçüleri (L*W*H)	95*40*28mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	99*43*30mm				
Net Ağırlığı	0,080kg				

Mekanik ölçüler

