

## CYL 7200 Serisi

### 60 Watt Sabit Akım ( CC ) Led Sürücü

- \* Aktif PFC ( >0,98 )
- \* Yalıtım Sınıfı - IP67
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı ( 176 - 264Vac )
- \* Kısa Devre Koruma ( SCP )
- \* Histerezisli Termal Kapatma ( OTP )
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By ( <0,2W )
- \* Yüksek Verim ( >%89 )
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör ( Low ESR-105°C )
- \* 2 yıl garanti



#### Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 7234-1750	CYL 7242-1400	CYL 7260-1050	CYL 7285-700
Çıkış Akımı	1750mA	1400mA	1050mA	700mA
DC Çıkış Voltajı	9 - 34V	15 - 42V	18 - 60V	24 - 85V
Çıkış Gücü	60W	60W	60W	60W
Çıkış Voltaj Sınırı	36V	54V	75V	90V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	88%	89%	90%	91%
AC Giriş Kablosu	2x0,75mm <sup>2</sup> (18AWG), 25cm			
DC Çıkış Kablosu	2x0,75mm <sup>2</sup> (18AWG), 25cm			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,45A / 176VAC - 0,35A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<12A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH ( Max. Yükte )			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	157*38*27mm			
Ölçüleri (L*W*H)	166*44*33mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	185*52*35mm			
Net Ağırlığı	0,360kg			

#### Mekanik ölçüler

