

YLS 3200 Serisi

32 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü

- * Aktif PFC (>0,96)
- * Yalıtım Sınıfı - IP20
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%87)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 3242-700	YLS 3285-350		
Çıkış Akımı	700mA	350mA		
DC Çıkış Voltajı	20 - 42V	40 - 85V		
Çıkış Gücü	32W	32W		
Çıkış Voltaj Sınırı	42V	85V		
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%		
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%		
Verimi	87%	89%		
AC Giriş Kablosu	Vidalı Terminal			
DC Çıkış Kablosu	Vidalı Terminal			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,20A / 176VAC - 0,18A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<10A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +50°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.48V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	89*36*18mm			
Ölçüleri (L*W*H)	110*42*25mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	115*45*28mm			
Net Ağırlığı	0,095kg			

Mekanik ölçüler

