

YLS 6000 Serisi

60 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü



- * Aktif PFC (>0,98)
- * Yalıtım Sınıfı - IP20
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%89)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 6034-1750	YLS 6042-1400	YLS 6060-1050	YLS 6085-700
Çıkış Akımı	1750mA	1400mA	1050mA	700mA
DC Çıkış Voltajı	15 - 34V	18 - 42V	24 - 60V	38 - 85V
Çıkış Gücü	60W	60W	60W	60W
Çıkış Voltaj Sınırı	36V	44V	63V	88V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	88%	89%	90%	91%
AC Giriş Kablosu	Vidalı Terminal			
DC Çıkış Kablosu	Vidalı Terminal			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,40A / 176VAC - 0,30A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<12A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	135*40*26mm			
Ölçüleri (L*W*H)	155*45*30mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	158*48*34mm			
Net Ağırlığı	0,185kg			

Mekanik ölçüler

