

CYS 1800 Serisi (18W)

- * Priz Tipi Power Supply 2 Pim Euro Tip
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,3W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 1805	CYS 1809	CYS 1812	CYS 1815	CYS 1824
DC Çıkış Voltajı	5,0V	9,0V	12,0V	15,0V	24,0V
Çıkış Akımı (max.)	3,0A	2,0A	1,5A	1,2A	0,75A
Çıkış Gücü	18W	18W	18W	18W	18W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	5 - 8.5V	9 - 14V	9 - 14V	15 - 24V	18 - 24V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,5
AC Girişi	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,24A/176VAC - 0,17A/230VA				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Verimi	80%	82%	85%	85%	86%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	76*42*23mm				
Ölçüleri (L*W*H)	85*48*33mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	98*76*55mm				
Net Ağırlığı	0,120kg				

Mekanik ölçüler

