

CYS 12000 Serisi (120W)

- * Masa Tipi Power Supply, 3 Pim Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<2,0W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 12012	CYS 12018	CYS 12019	CYS 12024	CYS 12028
DC Çıkış Voltajı	12,0V	18,0V	19,0V	24,0V	28,0V
Çıkış Akımı (max.)	10,0A	6,6A	6,3A	5,0A	5,0A
Çıkış Gücü	120W	120W	120W	120W	120W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	9 - 13,8V	15 - 19,5V	15 - 19,5V	22 - 28V	22 - 28V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	2x1,0mm 1,0m DC Kordon				
AC Güç Kablosu	3 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m				
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	1,5A / 176VAC - 1,1A / 230VAC				
Kalkış (inrush) akımı	<50A				
Verimi	85%	86%	88%	89%	90%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	160*65*35mm				
Ölçüleri (L*W*H)	172*72*44mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	200*115*50mm				
Net Ağırlığı	0,670kg				

Mekanik ölçüler

