

CYS 18000 Serisi (180W)

- * Masa Tipi Power Supply, CEE7 Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<2,0W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 18012	CYS 18018	CYS 18024	CYS 18075	
DC Çıkış Voltajı	12,0V	18,0V	24,0V	75,0V	
Çıkış Akımı (max.)	15,0A	12,0A	8,0A	2,0A	
Çıkış Gücü	180W	180W	180W	180W	
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	10 - 14V	14 - 18V	22 - 27V	75V	
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	
DC Soketi (øD x ød) [mm]	2x1,5mm 1,0m DC Kordon				
AC Güç Kablosu	3 Pin EURO AC Güç Kablosu 1,5m				
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	2,1A / 176VAC - 1,6A / 230VAC				
Kalkış (inrush) akımı	<50A				
Verimi	85%	86%	88%	89%	
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	168*97*46mm				
Ölçüleri (L*W*H)	210*110*65mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	235*110*100mm				
Net Ağırlığı	1,250kg				

Mekanik ölçüler

