

CYS 2500 Serisi (25W)

- * Masa Tipi Power Supply, 2 Pim Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 2505	CYS 2509	CYS 2512	CYS 2524	CYS 2548
DC Çıkış Voltajı	5,0V	9,0V	12,0V	24,0V	48,0V
Çıkış Akımı (max.)	4,0A	2,5A	2,0A	1,0A	0,5A
Çıkış Gücü	24W	24W	24W	24W	24W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	5 - 8V	8 - 12V	8 - 12V	15 - 24V	36 - 48V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,5
AC Güç Kablosu	2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m				
AC Girişi	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,32A / 176VAC - 0,25A / 230VAC				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Verimi	80%	82%	85%	86%	88%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	76*42*23mm				
Ölçüleri (L*W*H)	85*48*33mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	110*73*60mm				
Net Ağırlığı	0,200kg				

Mekanik ölçüler

