

CYS 6000 Serisi (60W)

- * Masa Tipi Power Supply, 2 Pim Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,3W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 6012	CYS 6018	CYS 6019	CYS 6024	CYS 6030
DC Çıkış Voltajı	12,0V	18,0V	19,0V	24,0V	30,0V
Çıkış Akımı (max.)	5,0A	3,25A	3,0A	2,5A	2,0A
Çıkış Gücü	60W	60W	60W	60W	60W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	9 - 14V	15 - 20V	15 - 20V	20 - 30V	20 - 30V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,1	5,5 x 2,5	5,5 x 2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1
AC Güç Kablosu	2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m				
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,75A / 176VAC - 0,55A / 230VAC				
Kalkış (inrush) akımı	<35A				
Verimi	85%	86%	88%	88%	89%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	109*44*26mm				
Ölçüleri (L*W*H)	118*50*33mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	165*95*46mm				
Net Ağırlığı	0,340kg				

Mekanik ölçüler

