

## CYS 9000 Serisi (90W)

- \* Masa Tipi Power Supply, 2 Pim Europlug
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- \* Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- \* Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<1,0W)
- \* Yüksek Verim (>%86)
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- \* Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- \* 2 yıl garanti



### Elektriksel Özellikler :

| MODEL                        | CYS 9012                             | CYS 9018   | CYS 9019   | CYS 9024      | CYS 9054  |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| DC Çıkış Voltajı             | 12,0V                                | 18,0V      | 19,0V      | 24,0V         | 54,0V     |
| Çıkış Akımı (max.)           | 7,0A                                 | 5,0A       | 4,7A       | 3,6A          | 1,5A      |
| Çıkış Gücü                   | 90W                                  | 90W        | 90W        | 90W           | 90W       |
| Çıkış Voltaj Ayar Aralığı    | 9 - 13,5V                            | 15 - 19,5V | 15 - 19,5V | 20 - 30V      | 48 - 55V  |
| Voltaj Toleransı             | ± 3,0%                               | ± 3,0%     | ± 2,0%     | ± 2,0%        | ± 2,0%    |
| Yük Regülasyonu              | ± 5,0%                               | ± 5,0%     | ± 3,0%     | ± 3,0%        | ± 3,0%    |
| DC Soketi (øD x ød) [mm]     | 5,5 x 2,1/2,5                        | 5,5 x 2,5  | 5,5 x 2,5  | 5,5 x 2,1/2,5 | 5,5 x 2,5 |
| AC Güç Kablosu               | 2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m |            |            |               |           |
| AC Girişi                    | AC 176 - 264V (47 - 63Hz)            |            |            |               |           |
| Max. Giriş Akımı             | 1,0A / 176VAC - 0,8A / 230VAC        |            |            |               |           |
| Kalkış (inrush) akımı        | <35A                                 |            |            |               |           |
| Verimi                       | 86%                                  | 87%        | 88%        | 89%           | 90%       |
| Kısa Devre Koruma            | Otomatik Yeniden Başlama             |            |            |               |           |
| Aşırı Akım Sınırlama         | %105 ~ %120                          |            |            |               |           |
| Ripple & Noise               | 1%Vp-p (Vout)                        |            |            |               |           |
| Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı | -10 ~ +45°C, 20~90% RH               |            |            |               |           |
| Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı | -20 ~ +70°C, 10~95% RH               |            |            |               |           |
| Güvenlik Standartı           | EN60950-1 (output: max.48V)          |            |            |               |           |
| PCB Ölçüleri (L*W*H)         | 124*51*28mm                          |            |            |               |           |
| Ölçüleri (L*W*H)             | 134*58*34mm                          |            |            |               |           |
| Paket Ölçüleri (L*W*H)       | 170*107*44mm                         |            |            |               |           |
| Net Ağırlığı                 | 0,450kg                              |            |            |               |           |

### Mekanik ölçüler

