

YGS 200 Serisi (200W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Hava Dolaşımli Soğutma, Alüminyum Dış Gövde
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<2,0W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 200-5	YGS 200-12	YGS 200-24	YGS 200-48
DC Çıkış Voltajı	5V	12V	24V	48V
Çıkış Akımı (max.)	35,0A	16,7A	8,4A	4,2A
Çıkış Gücü	200W	200W	202W	202W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	4,7 - 6,2V	10,8 - 13,8V	22 - 27V	42 - 52V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	80%	85%	88%	89%
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	2,5A / 176VAC - 2,0A / 230VAC			
AC Girişi	Vidalı Terminal			
DC Çıkış	Vidalı Terminal			
Kalkış (inrush) akımı	<50A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	EN60950-1			
Ölçüleri (L*W*H)	199*110*50mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	205*115*55mm			
Net Ağırlığı	0,820kg			

Mekanik ölçüler

