

YGS 40 Serisi (40W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Hava Dolaşımli Soğutma, Alüminyum Dış Gövde
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,3W)
- * Yüksek Verim (>%84)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 40-5	YGS 40-12	YGS 40-15	YGS 40-24
DC Çıkış Voltajı	5,0V	12V	15V	24V
Çıkış Akımı (max.)	5,0A	3,0A	2,4A	1,5A
Çıkış Gücü	36W	36W	36W	36W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	4,6 - 6,2V	10,8 - 13,8V	14,5 - 18,0V	20,5 - 27,5V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%
Verimi	80%	84%	85%	87%
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,55A / 176VAC - 0,40A / 230VAC			
AC Girişi	Vidalı Terminal			
DC Çıkış	Vidalı Terminal			
Kalkış (inrush) akımı	<25A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	EN60950-1			
Ölçüleri (L*W*H)	86*59*37mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	92*65*44mm			
Net Ağırlığı	0,190kg			

Mekanik ölçüler

