

CYL 1200 Serisi

12 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü

- * Aktif PFC (>0,96)
- * Yalıtım Sınıfı - IP67
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%87)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 1216-700	CYL 1224-500	CYL 1232-350	
Çıkış Akımı	700mA	500mA	350mA	
DC Çıkış Voltajı	6 - 16V	9 - 24V	16 - 32V	
Çıkış Gücü	12W	12W	12W	
Çıkış Voltaj Sınırı	18V	26V	35V	
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	
Verimi	86%	87%	88%	
AC Giriş Kablosu	2x0,50mm ² (20AWG), 25cm			
DC Çıkış Kablosu	2x0,50mm ² (20AWG), 25cm			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,08A / 176VAC - 0,06A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<8A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.48V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	97*23*22mm			
Ölçüleri (L*W*H)	105*28*26mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	120*38*33mm			
Net Ağırlığı	0,110kg			

Mekanik ölçüler

