

CYL 2400 Serisi

24 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü

- * Aktif PFC (>0,96)
- * Yalıtım Sınıfı - IP67
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%87)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 2430-850	CYL 2432-700	CYL 2448-500	CYL 2465-350
Çıkış Akımı	850mA	700mA	500mA	350mA
DC Çıkış Voltajı	15 - 30V	16 - 32V	24 - 48V	30 - 65V
Çıkış Gücü	24W	24W	24W	24W
Çıkış Voltaj Sınırı	32V	35V	50V	70V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	86%	88%	89%	89%
AC Giriş Kablosu	2x0,75mm ² (18AWG), 25cm			
DC Çıkış Kablosu	2x0,75mm ² (18AWG), 25cm			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,17A / 176VAC - 0,13A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<10A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.48V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	112*30*24mm			
Ölçüleri (L*W*H)	120*35*26mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	136*42*32mm			
Net Ağırlığı	0,160kg			

Mekanik ölçüler

