

CYL 4000 Serisi

35 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü

- * Aktif PFC (>0,98)
- * Yalıtım Sınıfı - IP67
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%88)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 4034-1050	CYL 4050-700	CYL 4070-500	CYL 4085-350
Çıkış Akımı	1050mA	700mA	500mA	350mA
DC Çıkış Voltajı	9 - 34V	15 - 50V	18 - 70V	24 - 85V
Çıkış Gücü	36W	36W	36W	36W
Çıkış Voltaj Sınırı	36V	54V	75V	90V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	88%	88%	89%	90%
AC Giriş Kablosu	2x0,75mm ² (18AWG), 25cm			
DC Çıkış Kablosu	2x0,75mm ² (18AWG), 25cm			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,30A / 176VAC - 0,20A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<12A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	141*34*25mm			
Ölçüleri (L*W*H)	148*39*30mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	162*47*36mm			
Net Ağırlığı	0,270kg			

Mekanik ölçüler

