

YLS 0600 Serisi

6 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü



- * Yalıtım Sınıfı - IP20
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Aşırı Yük Koruma (OLP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 0605-1050	YLS 0609-700	YLS 0612-500	YLS 0620-350
Çıkış Akımı	1050mA	700mA	500mA	350mA
DC Çıkış Voltajı	3 - 5V	3 - 9V	3 - 12V	3 - 20V
Çıkış Gücü	6W	6W	6W	6W
Çıkış Voltaj Sınırı	5,2V	10V	12,5V	22V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	82%	84%	85%	86%
AC Giriş Kablosu	Vidalı Terminal			
DC Çıkış Kablosu	Vidalı Terminal			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,075A / 176VAC - 0,06A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<8A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +50°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.48V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	46*27*17mm			
Ölçüleri (L*W*H)	68*33*22mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	70*35*24mm			
Net Ağırlığı	0,045kg			

Mekanik ölçüler

