

## YLS 1800 Serisi

### 18 Watt Sabit Akım ( CC ) Led Sürücü



- \* Aktif PFC ( >0,96 )
- \* Yalıtım Sınıfı - IP20
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı ( 176 - 264Vac )
- \* Kısa Devre Koruma ( SCP )
- \* Histerezisli Termal Kapatma ( OTP )
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By ( <0,2W )
- \* Yüksek Verim ( >%87 )
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör ( Low ESR-105°C )
- \* 2 yıl garanti



#### Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 1824-700	YLS 1836-500	YLS 1848-350	
Çıkış Akımı	700mA	500mA	350mA	
DC Çıkış Voltajı	9 - 24V	18 - 36V	24 - 48V	
Çıkış Gücü	18W	18W	18W	
Çıkış Voltaj Sınırı	26V	40V	50V	
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	
Verimi	86%	87%	88%	
AC Giriş Kablosu	Vidalı Terminal			
DC Çıkış Kablosu	Vidalı Terminal			
AC Girişi	AC 176 - 264V ( 47 - 63Hz )			
Max. Giriş Akımı	0,12A / 176VAC - 0,10A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<8A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı ( Ta ), Nem Oranı	-10 ~ +50°C, 20~90% RH ( Max. Yükte )			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 ( output: max.48V )			
PCB Ölçüleri ( L*W*H )	65*33*17mm			
Ölçüleri ( L*W*H )	88*38*22mm			
Paket Ölçüleri ( L*W*H )	90*40*24mm			
Net Ağırlığı	0,065kg			

#### Mekanik ölçüler

