

## YLS 2400 Serisi

### 24 Watt Sabit Akım ( CC ) Led Sürücü

- \* Aktif PFC ( >0,96 )
- \* Yalıtım Sınıfı - IP20
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı ( 176 - 264Vac )
- \* Kısa Devre Koruma ( SCP )
- \* Histerezisli Termal Kapatma ( OTP )
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By ( <0,2W )
- \* Yüksek Verim ( >%87 )
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör ( Low ESR-105°C )
- \* 2 yıl garanti



#### Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 2430-850	YLS 2432-700	YLS 2448-500	YLS 2465-350
Çıkış Akımı	850mA	700mA	500mA	350mA
DC Çıkış Voltajı	15 - 30V	16 - 32V	24 - 48V	30 - 65V
Çıkış Gücü	24W	24W	24W	24W
Çıkış Voltaj Sınırı	32V	34V	50V	68V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	86%	87%	88%	89%
AC Giriş Kablosu	Vidalı Terminal			
DC Çıkış Kablosu	Vidalı Terminal			
AC Girişi	AC 176 - 264V ( 47 - 63Hz )			
Max. Giriş Akımı	0,17A / 176VAC - 0,13A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<10A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +50°C, 20~90% RH ( Max. Yükte )			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 ( output: max.48V )			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	89*36*18mm			
Ölçüleri (L*W*H)	110*42*25mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	115*45*28mm			
Net Ağırlığı	0,095kg			

#### Mekanik ölçüler

