

YLS 3600 Serisi

36 Watt Sabit Akım (CC) Led Sürücü



- * Aktif PFC (>0,98)
- * Yalıtım Sınıfı - IP20
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%88)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 3634-1050	YLS 3650-700	YLS 3670-500	YLS 3685-350
Çıkış Akımı	1050mA	700mA	500mA	350mA
DC Çıkış Voltajı	15 - 34V	22 - 50V	32 - 70V	35 - 85V
Çıkış Gücü	36W	36W	36W	36W
Çıkış Voltaj Sınırı	36V	52V	72V	88V
Çıkış Akımı Toleransı	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Verimi	88%	89%	90%	91%
AC Giriş Kablosu	Vidalı Terminal			
DC Çıkış Kablosu	Vidalı Terminal			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,30A / 176VAC - 0,20A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<12A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı (Ta), Nem Oranı	-10 ~ +50°C, 20~90% RH (Max. Yükte)			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	122*39*24mm			
Ölçüleri (L*W*H)	145*45*30mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	148*48*34mm			
Net Ağırlığı	0,150kg			

Mekanik ölçüler

