

CYL 12000 SV Serisi

120 Watt Sabit Voltaj Led Adaptörü

- * Koruma Sınıfı (IP67)
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 ~ 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma (OPP, OCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,5W)
- * Yüksek Verim (>%86)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

| MODEL | CYL 12012 | CYL 12024 | | |
|------------------------------|--|-----------|--|--|
| DC Çıkış Voltajı | 12,0V | 24,0V | | |
| Çıkış Akımı (max.) | 10,0A | 5,0A | | |
| Çıkış Gücü (max.) | 120W | 120W | | |
| Aşırı Akım Sınırlama | %105 ~ %120 | | | |
| Voltaj Toleransı | ± 3,0% | ± 5,0% | | |
| Yük Regülasyonu | ± 5,0% | ± 3,0% | | |
| Verimi | 86% | 88% | | |
| AC Giriş Kablosu | 3x0,75mm ² (18AWG), 30cm Çift İzole | | | |
| DC Çıkış Kablosu | 4x1,0mm ² (17AWG), 30cm Çift İzole | | | |
| AC Girişi | AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz) | | | |
| Max. Giriş Akımı | 1,2A / 176VAC - 1,0A / 230VAC | | | |
| Kalkış (inrush) akımı | <50A | | | |
| Kısa Devre Koruma | Otomatik Yeniden Başlama | | | |
| Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı | -10 ~ +60°C, 20~90% RH | | | |
| Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı | -20 ~ +80°C, 10~95% RH | | | |
| Güvenlik Standardı | UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V) | | | |
| Ölçüleri (L*W*H) | 200*71*46mm | | | |
| Paket Ölçüleri (L*W*H) | 220*85*50mm | | | |
| Net Ağırlığı | 0,900kg | | | |

Mekanik ölçüler

