

CYL 15000 SV Serisi

150 Watt Sabit Voltaj Led Adaptörü

- * Koruma Sınıfı (IP67)
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 ~ 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma (OPP, OCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<2,0W)
- * Yüksek Verim (>%86)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 15012 SV	CYL 15024 SV		
DC Çıkış Voltajı	12,0V	24,0V		
Çıkış Akımı (max.)	12,5A	6,5A		
Çıkış Gücü (max.)	150W	150W		
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 5,0%		
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 3,0%		
Verimi	86%	88%		
AC Giriş Kablosu	3x0,75mm ² (18AWG), 30cm Çift İzole			
DC Çıkış Kablosu	4x1,0mm ² (17AWG), 30cm Çift İzole			
AC Girişi	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	2,0A / 176VAC - 1,5A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<50A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +60°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standardı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V)			
Ölçüleri (L*W*H)	245*71*46mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	260*85*50mm			
Net Ağırlığı	1,700kg			

Mekanik ölçüler

