

## YLS 60P Serisi ( 60W )



- \* Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı ( 176 - 264Vac)
- \* Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- \* Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- \* Yüksek Verim (>%85)
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- \* Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- \* 2 yıl garanti



### Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 60P-12	YLS 60P-24			
DC Çıkış Voltajı	12V	24V			
Çıkış Akımı (max.)	5,0A	2,5A			
Çıkış Gücü	60W	60W			
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-			
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%			
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 3,0%			
Verimi	86%	88%			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,6A / 176VAC - 0,5A / 230VAC				
AC Girişi	Terminal				
DC Çıkış	Terminal				
Kalkış (inrush) akımı	<25A				
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	135*40*26mm				
Ölçüleri (L*W*H)	155*45*30mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	158*48*34mm				
Net Ağırlığı	0.185kg				

### Mekanik ölçüler

