

YLS 6P Serisi (6W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 6P-05	YLS 6P-12			
DC Çıkış Voltajı	5V	12V			
Çıkış Akımı (max.)	1,0A	0,5A			
Çıkış Gücü	6W	6W			
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-			
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%			
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%			
Verimi	78%	80%			
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0.08A/176VAC - 0.06A/230VA				
AC Girişi	Terminal				
DC Çıkış	Terminal				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	2%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	46*27*17mm				
Ölçüleri (L*W*H)	68*33*22mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	70*35*24mm				
Net Ağırlığı	0.045kg				

Mekanik ölçüler

