

CYS 145C Serisi

70 Watt Tek Çıkışlı Switch-Mode

- * Masa Tipi Şarj Adaptörü, 2 Pin Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Otomatik Tampon Şarj ikazı
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,5W)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 145C-12	CYS 145C-24		
DC Şarj Voltajı (max.)	13,8V	27,2V		
Şarj Akımı	5,00A	2,50A		
Akü (Pil) Anma Voltajı	12,0V	24,0V		
Akü (Pil) Kapasitesi	30 - 80Ah	15 - 40Ah		
Çıkış Gücü (max.)	70W	70W		
AC Giriş Voltajı (Frekansı)	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
AC Girişi	2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m			
DC Çıkış	2x0,75mm ² 1,5m çıkış kablosu (krokodil bağlantı)			
Max. Giriş Akımı	0,8A / 176VAC - 0,6A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<25A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Ters Voltaj Koruma	Otomatik (kırmızı LED uyarı)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standardı	EN 60335-2-29			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	124*51*28mm			
Ölçüleri (L*W*H)	134*58*34mm			
Net Ağırlığı	0,450kg			

Mekanik ölçüler

