

## CYL 3600 SV Serisi

### 36 Watt Sabit Voltaj Led Adaptörü

- \* Koruma Sınıfı ( IP67 )
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı ( 176 ~ 264Vac )
- \* Kısa Devre Koruma ( SCP )
- \* Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma ( OPP, OCP )
- \* Histerezisli Termal Kapatma ( OTP )
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- \* Yüksek Verim (>%85)
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör ( Low ESR-105°C )
- \* 2 yıl garanti



#### Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 3612 SV	CYL 3624 SV		
DC Çıkış Voltajı	12,0V	24,0V		
Çıkış Akımı (max.)	3,0A	1,5A		
Çıkış Gücü (max.)	36W	36W		
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 5,0%		
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 3,0%		
Verimi	85%	87%		
AC Giriş Kablosu	2x0,75mm <sup>2</sup> (18AWG), 25cm			
DC Çıkış Kablosu	2x0,75mm <sup>2</sup> (18AWG), 25cm			
AC Girişi	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,45A / 176VAC - 0,35A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<25A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +60°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standardı	UL90950-1, EN60950-1 (output: max.50V)			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	141*34*25mm			
Ölçüleri (L*W*H)	148*39*30mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	162*47*36mm			
Net Ağırlığı	0,270kg			

#### Mekanik ölçüler

