

CYS 1800-Y Serisi (18W)

- * Masa Tipi Power Supply, 2 Pim Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 ~ 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 1805-P	CYS 1809-P	CYS 1812-P	CYS 1815-P	CYS 1824-P
DC Çıkış Voltajı	5,0V	9,0V	12,0V	15,0V	24,0V
Çıkış Akımı (max.)	2,0A	2,0A	1,5A	1,2A	0,8A
Çıkış Gücü	10W	18W	18W	18W	18W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	4,75~7,5V	8~14V	10~14V	15~25V	18~28V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,5
AC Güç Kablosu	2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m				
AC Girişi	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,32A / 176VAC - 0,25A / 230VAC				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Verimi	76%	78%	80%	80%	82%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	63x36x20mm				
Ölçüleri (L*W*H)	72*42*27mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	98*75*62mm				
Net Ağırlığı	0,180kg				

Mekanik ölçüler

